

# KARTA TECHNICZNA M-BOŚ BOX OG TUNNELS 6 JEDNOKOMOROWY

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| PRODUKT          | M-BOŚ BOX OG TUNNELS 6           |
| TYP              | Oczyszczalnia tunelowa           |
| RODZAJ GRUNTU    | Dobrze przepuszczalny            |
| PRZEZNACZENIE    | Do 6 osób                        |
| ZASTOSOWANIE     | Przydomowa oczyszczalnia ścieków |
| KRAJ PRODUKCJI   | Polska                           |
| NORMA EUROPEJSKA | PN 12566-1                       |
| CERTYFIKAT       | CE                               |

| SKŁAD ZESTAWU  |         |
|--|---------|
| Jednokomorowy osadnik gnilny o pojemności 3000 litrów          | 1 szt.  |
| Filtr Frukko Terrapak  | 1 szt.  |
| Studzienka rozdzielająca                                       | 1 szt.  |
| Tunel rozsączający F - water tunnels o pojemność 310 l (każdy) | 6 szt.  |
| Zamknięcia tuneli  | 2 szt.  |
| Rura 110 mm średnicy, 1 m długości                             | 3 szt.  |
| Włóknina   | 16 m.b. |
| Wywiewka   | 1 szt.  |
| Pokrywa  | 1 szt.  |
| Nadbudowa 70 cm  | 1 szt.  |
| Kolano zamykające  | 1 szt.  |
| Instrukcja obsługi   | 1 szt.  |
| Certyfikat/deklaracja zgodności                                | 1 szt.  |

## DANE TECHNICZNE

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pojemność                                   | 3000 l                            |
| Ilość komór w zbiorniku                     | 1 komora                          |
| Wysokość całkowita (z nadbudową regulowaną) | 232 cm                            |
| Wysokość bez nadbudowy                      | 162 cm                            |
| Szerokość zbiornika                         | 120 cm                            |
| Długość zbiornika                           | 215 cm                            |
| Wysokość do wlotu                           | 138 cm                            |
| Wysokość do wylotu                          | 131 cm                            |
| Szerokość wjazdu                            | 60 cm                             |
| Średnica wlotu                              | 160 mm                            |
| Średnica wylotu                             | 110 mm                            |
| Przepustowość                               | do 0,9 m <sup>3</sup> /dobę       |
| Norma                                       | PN-EN 12566-1                     |
| Materiał                                    | HDPE polietylen wysokiej gęstości |
| Gwarancja                                   | 15 lat na zbiornik                |



FRUKKO GRUPA EMKAN