

KARTA TECHNICZNA M-BOŚ NEO DREN 5 DWUOKOMOROWY

PRODUKT	NEO SEPTIC DREN 5
TYP	Oczyszczalnia drenażowa
ILOŚĆ OSÓB	do 5
NORMA	PN 12566-1
CERTYFIKAT	CE

SKŁAD ZESTAWU

Dwukomorowy osadnik gnilny o pojemności 2500 litrów	1 szt.
Filtr Frukko Terrapak	1 szt.
Studzienka rozdzielająca	1 szt.
Drenaż	54 m.b.
Włóknina	54 m.b.
Rura 110 mm średnicy, 1 m długości	5 szt.
Rura 110 mm średnicy, 2 m długości	2 szt.
Wywiewka	3 szt.
Pokrywa	1 szt.
Nadstawka	1 szt.
Regulowany teleskop	1 szt.
Kolano zamykające	5 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Deklaracja zgodności	1 szt.

Dane techniczne

Ilość komór w zbiorniku	2 komory
Wysokość z nadbudową	171 cm
Wysokość bez nadbudowy	126 cm
Wysokość z teleskopem	181 cm
Zakres regulacji teleskopu	do 77 cm
Wysokość do wlotu	102 cm
Wysokość do wylotu	97 cm
Średnica porywy	60 cm
Szerokość zbiornika	180 cm
Długość zbiornika	220 cm
Średnica wlotu	160 mm
Średnica wylotu	110 mm
Przepustowość na dzień	0,75 m ³
Materiał	HDPE polietylen wysokiej gęstości
Gwarancja	15 lat na zbiornik



z teleskopem



bez teleskopu

FRUKKO GRUPA EMKAN