

KARTA TECHNICZNA M-BOŚ OG TUNNELS 6 JEDNOKOMOROWY

PRODUKT	M-BOŚ OG TUNNELS 6
TYP	Oczyszczalnia tunelowa
RODZAJ GRUNTU	Słabo przepuszczalny
PRZEZNACZENIE	Do 6 osób
ZASTOSOWANIE	Przydomowa oczyszczalnia ścieków
KRAJ PRODUKCJI	Polska
NORMA EUROPEJSKA	PN-EN 12566-1
CERTYFIKAT	CE

SKŁAD ZESTAWU	
Jednokomorowy osadnik gnilny o pojemności 3000 litrów	1 szt.
Filtr Frukko Terrapak	1 szt.
Studzienka rozdzielająca	1 szt.
Tunel rozsączający (F-water tunnels) o pojemności 310 l (każdy)	10 szt.
Zamknięcia tuneli	4 szt.
Rura 110 mm średnicy, 1 m długości	5 szt.
Rura 110 mm średnicy, 2 m długości	2 szt.
Włóknina	26 m.b.
Wywiewka	2 szt.
Pokrywa	1 szt.
Nadbudowa 50 cm	1 szt.
Kolano zamykające	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Certyfikat/deklaracja zgodności	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Pojemność	3000 l
Ilość komór w zbiorniku	1 komora
Wysokość całkowita (z nadbudową regulowaną)	230 cm
Wysokość bez nadbudowy	180 cm
Wysokość do wlotu	156 cm
Wysokość do wylotu	146 cm
Szerokość wjazdu	60 cm
Średnica zbiornika	175 cm
Średnica wlotu	160 mm
Średnica wylotu	110 mm
Przepustowość	do 0,9 m ³ /dobę
Norma	PN-EN 12566-1
Materiał	HDPE polietylen wysokiej gęstości
Gwarancja	15 lat na zbiornik



FRUKKO GRUPA EMKAN