

KARTA TECHNICZNA M-BOŚ OG TUNNELS 8 JEDNOKOMOROWY

PRODUKT	M-BOŚ OG TUNNELS 8
TYP	Oczyszczalnia tunelowa
RODZAJ GRUNTU	Dobrze przepuszczalny
PRZEZNACZENIE	Do 8 osób
ZASTOSOWANIE	Przydomowa oczyszczalnia ścieków
KRAJ PRODUKCJI	Polska
NORMA EUROPEJSKA	PN-EN 12566-1
CERTYFIKAT	CE

SKŁAD ZESTAWU	
Jednokomorowy osadnik gnilny o pojemności 4200 litrów	1 szt.
Filtr Frukko Terrapak	1 szt.
Studzienka rozdzielająca	1 szt.
Tunel rozsączający (F-water tunnels) o pojemności 310 l (każdy)	12 szt.
Zamknięcia tuneli	4 szt.
Rura 110 mm średnicy, 1 m długości	5 szt.
Rura 110 mm średnicy, 2 m długości	2 szt.
Włóknina	48 m.b.
Wywiewka	2 szt.
Pokrywa	1 szt.
Nadbudowa 70 cm	1 szt.
Kolano zamykające	5 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Certyfikat/deklaracja zgodności	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Pojemność	4200 l
Ilość komór w zbiorniku	1 komora
Wysokość całkowita (z nadbudową regulowaną)	260 cm
Wysokość bez nadbudowy	210 cm
Wysokość do wlotu	186 cm
Wysokość do wylotu	176 cm
Szerokość wjazdu	60 cm
Średnica zbiornika	175 cm
Średnica wlotu	160 mm
Średnica wylotu	110 mm
Przepustowość	do 1,2 m ³ /dobę
Norma	PN-EN 12566-1
Materiał	HDPE polietylen wysokiej gęstości
Gwarancja	15 lat na zbiornik



FRUKKO GRUPA EMKAN