

# KARTA TECHNICZNA

## M-BOŚ BOX OG TUNNELS 6

### DWUKOMOROWY

PRODUKT	FRUKKO SEPTIC TUNNELS BOX 6
TYP	Oczyszczalnia tunelowa
RODZAJ GRUNTU	Dobrze przepuszczalny
PRZEZNACZENIE	Do 6 osób
ZASTOSOWANIE	Przydomowa oczyszczalnia ścieków
KRAJ PRODUKCJI	Polska
NORMA EUROPEJSKA	PN 12566-1
CERTYFIKAT	CE

SKŁAD ZESTAWU	
Dwukomorowy osadnik gnilny o pojemności 3000 litrów	1 szt.
Filtr Frukko Terrapak	1 szt.
Studzienka rozdzielająca	1 szt.
Tunel rozsączający F - water tunnels o pojemność 310 l (każdy)	6 szt.
Zamknięcia tuneli	2 szt.
Rura 110 mm średnicy, 1 m długości	3 szt.
Włóknina	16 m.b.
Wywiewka	1 szt.
Pokrywa	1 szt.
Nadbudowa 70 cm	1 szt.
Kolano zamykające	4 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Certyfikat/deklaracja zgodności	1 szt.

## DANE TECHNICZNE

Pojemność	3000 l
Ilość komór w zbiorniku	2 komory
Wysokość całkowita (z nadbudową regulowaną)	232 cm
Wysokość bez nadbudowy	162 cm
Szerokość zbiornika	120 cm
Długość zbiornika	215 cm
Wysokość do wlotu	138 cm
Wysokość do wylotu	131 cm
Szerokość wjazdu	60 cm
Średnica wlotu	160 mm
Średnica wylotu	110 mm
Przepustowość	do 0,9 m <sup>3</sup> /dobę
Norma	PN-EN 12566-1
Materiał	HDPE polietylen wysokiej gęstości
Gwarancja	15 lat na zbiornik



FRUKKO GRUPA EMKAN